

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

**Update: 16-06-2021 10:18:43**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## **KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür-und Fensterbeschläge**



Unser Online-Katalog auf [www.atp.it](http://www.atp.it) ist immer auf dem neuesten Stand.



Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Fensteroliven (4-8 Rastungen)

**Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.**

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.c.60 MKDV365F16/0001	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraublöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, für Klippbefestigung eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal	neutral	500 x Schachtel 500
		<p>Die Klippbefestigung des Griffes ist unumkehrbar Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x65x12, Lochung 16 auf Pos.302.a, 303.a und Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12, Lochung 16 auf Pos.750.b, 750.d und Pos.750.f Um die Rosette auf dem Vierkantstift zu zentrieren, benutzen Sie das Zentrierteil auf Pos.352.z</p>		
Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.c.70 MKDV365F16/0101	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraublöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, für Klippbefestigung eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal	neutral	500 x Schachtel 500
		<p>Die Klippbefestigung des Griffes ist unumkehrbar Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x65x12, Lochung 16 auf Pos.302.a, 303.a und Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12, Lochung 16 auf Pos.750.b, 750.d und Pos.750.f Um die Rosette auf dem Vierkantstift zu zentrieren, benutzen Sie das Zentrierteil auf Pos.352.z</p>		