

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 16-06-2021 13:11:22

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accesorios para manillas



Nuestro catálogo en línea en www.atp.it está siempre al día.

Índice (en orden de aparición en el catálogo):

- Rosetas para ventanas (4-8 posiciones)

Orden mínima = 1 confección

Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.

Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en magazzino.

Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
307.d MTRV315000/0000	Roseta ovalada 31x65x11(0,8) mm, agujero d 24 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500
		Para uso con: las rosetas ovaladas 31x65 4 y 8 posiciones de la pos.307.d.01 hasta pos.307.d.20		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
307.d.01 MKDV315A18/0001	Roseta ovalada 31x65 mm, 4-8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, agujero d 18 mm, cuello d 21,5 mm	poliacetal	neutro -	500 x bolsa 1.000
307.d.02 MKDV315A18/000C	=Roseta ovalada 31x65 mm, 4-8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, agujero d 18 mm, cuello d 21,5 mm=	poliacetal	oro claro -	500 x bolsa 1.000
		Precios brutos especiales para cantidades grandes y == : ver detalles Para uso con: las rosetas ovaladas 31x65x11 a pos.307.d el rotor agujero d 16 4 posiciones, para manilla fresada de la pos.313.a hasta pos.313.b.05, o el rotor agujero d 16 8 posiciones, para manilla fresada de la pos.313.c.01 hasta pos.313.c.05 o el rotor agujero d 16 4 posiciones, para remachar manilla a pos.313.c.11		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
307.d.20 MKDV315A18/0101	=Roseta ovalada 31x65 mm, 4-8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, agujero d 18 mm, cuello d 21,5 mm=	poliacetal	neutro -	500 x bolsa 1.000
		== : ver detalles Para uso con: las rosetas ovaladas 31x65x11 a pos.307.d el rotor agujero d 16 4 posiciones, para manilla fresada de la pos.313.a hasta pos.313.b.05, o el rotor agujero d 16 8 posiciones, para manilla fresada de la pos.313.c.01 hasta pos.313.c.05 o el rotor agujero d 16 4 posiciones, para remachar manilla a pos.313.c.11		