

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 030 8382080

www.atp.it - info@atp.it

Update: 01-04-2023 06:30:54

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - AR -

Accessori per tendaggi



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Sistemi per effetto ad ONDA


Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
97.f ARS686B060/00BA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 60 mm, per binario -U-	poliacetalica poliestere	bianco -	100 m x rot. 1.000
97.f.01 ARS686B060/00NA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 60 mm, per binario -U-	poliacetalica poliestere	nero -	100 m x rot. 1.000
97.f.05 ARS686B060/01BA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 60 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	poliacetalica poliestere	bianco -	100 m x rot. 400
97.f.06 ARS686B060/01NA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 60 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	poliacetalica poliestere	nero -	100 m x rot. 400
97.g ARS686B060H00BA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 60 mm, per binario -U-	poliacetalica poliestere	bianco -	50 m x rot. 1.000
97.g.05 ARS686B060H01BA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 60 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	poliacetalica poliestere	bianco -	50 m x rot. 400
97.h ARS686B060M00BA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 60 mm, per binario -U-	poliacetalica poliestere	bianco -	25 m x rot. 500
97.h.02 ARS686B060M00NA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 60 mm, per binario -U-	poliacetalica poliestere	nero -	25 m x rot. 500
97.h.05 ARS686B060M01BA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 60 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	poliacetalica poliestere	bianco -	25 m x rot. 500
97.l ARS686B080/00BA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 80 mm, per binario -U-	poliacetalica poliestere	bianco -	100 m x rot. 1.000
97.l.01 ARS686B080/00NA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 80 mm, per binario -U-	poliacetalica poliestere	nero -	100 m x rot. 1.000
97.l.05 ARS686B080/01BA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 80 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	poliacetalica poliestere	bianco -	100 m x rot. 400
97.l.06 ARS686B080/01NA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 80 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	poliacetalica poliestere	nero -	100 m x rot. 400
97.m ARS686B080H00BA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 80 mm, per binario -U-	poliacetalica poliestere	bianco -	50 m x rot. 1.000
97.m.05 ARS686B080H01BA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 80 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	poliacetalica poliestere	bianco -	50 m x rot. 400
97.n ARS686B080M00BA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 80 mm, per binario -U-	poliacetalica poliestere	bianco -	25 m x rot. 500
97.n.02 ARS686B080M00NA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 80 mm, per binario -U-	poliacetalica poliestere	nero -	25 m x rot. 500
97.n.05 ARS686B080M01BA	Corda con scorrevole tondo G1, nucleo d 3,3 mm, testa d 11 mm, passo 80 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	poliacetalica poliestere	bianco -	25 m x rot. 500



Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
allo scorrevole inizio onda
a pos.264.c