

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 23-09-2022 08:46:27

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Zatrzymuje się drzwi i okiennic

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
707.b FES257B000/00NA	Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm	poliamid żelazo	czarny -	30 w pudełku 300
707.d FES257B000/00OC	=Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm=	poliamid żelazo	jasne złoto -	30 w pudełku 300
707.f FES257B000/00AG	=Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm=	poliamid żelazo	srebrny -	30 w pudełku 300
707.h FES257B000D00NA	Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm	poliamid żelazo	czarny -	350 w pudełku 350

== : zobacz szczegóły



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
709.b FES259B000/00NA	Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm	poliamid żelazo	czarny -	25 w pudełku 250
709.d FES259B000/00OC	=Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm=	poliamid żelazo	jasne złoto -	25 w pudełku 250
709.f FES259B000/00AG	=Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm=	poliamid żelazo	srebrny -	25 w pudełku 250
709.h FES259B000C00NA	Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm	poliamid żelazo	czarny -	300 w pudełku 300

== : zobacz szczegóły


Właściwa do montażu na okiennicach (na dole)
i na drzwiach okiennych (bocznie)



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
710.b FES2600000/01NA	Blokada okiennic automatyczna TORNADO, ze śrubą d 6x60 mm i dyblem do montażu, z podkładkami do okuć od 39 do 56 mm	poliacetal guma termoplastyczna żelazo	czarny -	10 w pudełku 100
710.c FES2600000F03NA	Blokada okiennic automatyczna TORNADO, do śruby d 6 mm, z podkładkami do okuć od 39 do 56 mm (bez śruby i dybla)	guma termoplastyczna poliacetal	czarny	150 w pudełku 150
		<p>Wyposażone w śrubę i dybel Właściwa do montażu na okiennicach (na dole) i na drzwiach okiennych (boczenie)</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
710.f FES2600000/02NA	Blokada okiennic automatyczna TORNADO, ze śrubą d 6x60 mm i dyblem do montażu, z podkładkami do okuć od 12 do 38 mm	poliacetal guma termoplastyczna żelazo	czarny -	10 w pudełku 100
		<p>Wyposażone w śrubę i dybel Właściwa do montażu na okiennicach (na dole) i na drzwiach okiennych (boczenie)</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
710.l FES2600000F01NA	=Blokada okiennic automatyczna TORNADO, do śrub d 7 mm, z podkładkami do okuć od 39 do 56 mm=	poliacetal guma termoplastyczna	czarny -	150 w pudełku 150
		<p>== : zobacz szczegóły Bez śruby i dybla Właściwa do montażu na okiennicach (na dole) i na drzwiach okiennych (boczenie) Połączalne ze specyficznymi kołkami do izolacji zewnętrznej murów.</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
710.p FES2600000F02NA	Blokada okiennic automatyczna TORNADO, do śrub d 7 mm, z podkładkami do okuć od 12 do 38 mm	poliacetal guma termoplastyczna	czarny -	150 w pudełku 150
		<p>Bez śruby i dybla Właściwa do montażu na okiennicach (na dole) i na drzwiach okiennych (bocznie) Połączalne ze specyficznymi kołkami do izolacji zewnętrznej murów.</p>		