

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 23-09-2019 07:18:04**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## **KATALOG - AR -**

### **Akcesoria do zaston**



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Systemy efekt FALI

**Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.**

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.o.07 ARS686EA53/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, z agrafką, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 5,3 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Jest połączone ze sznurem z rdzeniem G2 odległość 30 mm z poz.97.t.50 odległość 60 mm od poz.97.u.05 i ze sznurem z rdzeniem odległość 80 mm od poz.97.v Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.</p>		
97.o.57 ARS686EA10/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, z agrafką, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 10 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Jest połączone ze sznurem z rdzeniem G2 odległość 30 mm z poz.97.t.50 , odległość 60 mm od poz.97.u.05 i ze sznurem z rdzeniem odległość 80 mm od poz.97.v Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.</p>		
97.p.10 ARS686BA53/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 5,3 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Jest połączone ze sznurem z rdzeniem G2 odległość 30 mm z poz.97.t.50 , odległość 60 mm od poz.97.u.05 i ze sznurem z rdzeniem odległość 80 mm od poz.97.v Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.</p>		
97.r.10 ARS686BA10/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 10 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
97.r.15 ARS686BA10/01CM	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 10 mm, do -U- szyny	poliacetal	chrom matowy -	110 w woreczku 26.400
97.r.20 ARS686BA10/01NA	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 10 mm, do -U- szyny	poliacetal	czarny -	110 w woreczku 26.400
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Jest połączone ze sznurem z rdzeniem G2 odległość 30 mm z poz.97.t.50 , odległość 60 mm od poz.97.u.05 i ze sznurem z rdzeniem odległość 80 mm od poz.97.v Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.r.35 ARS686BA12/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 12 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarwny -	110 w woreczku 26.400
97.r.36 ARS686BA12/01NA	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 12 mm, do -U- szyny	poliacetal	czarny -	110 w woreczku 26.400




Specjalne ceny brutto na duże ilości:  
zobacz szczegóły

Jest połączone ze sznurem z rdzeniem G2

odległość 30 mm z poz.97.t.50 ,  
odległość 60 mm od poz.97.u.05  
i ze sznurem z rdzeniem  
odległość 80 mm od poz.97.v

Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.r.60 ARS686BA12/0501	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 5 mm, d głowy 12 mm, wysokość 20 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarwny -	110 w woreczku 880




Jest połączone ze sznurem z rdzeniem G2

odległość 30 mm z poz.97.t.50,  
odległość 60 mm od poz.97.u.05  
i ze sznurem z rdzeniem  
odległość 80 mm od poz.97.v

Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.s.10 ARS686BA08/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 4 mm, d głowy 8 mm, wysokość 2,5 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarwny -	110 w woreczku 26.400
97.s.15 ARS686BA08/01NA	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 4 mm, d głowy 8 mm, wysokość 2,5 mm, do -U- szyny	poliacetal	czarny -	110 w woreczku 26.400




Specjalne ceny brutto na duże ilości:  
zobacz szczegóły

Jest połączone ze sznurem z rdzeniem G2

odległość 30 mm z poz.97.t.50,  
odległość 60 mm od poz.97.u.05  
i ze sznurem z rdzeniem  
odległość 80 mm od poz.97.v


Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.t.50 ARS6860030/00BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość 30 mm	poliacetal poliester	biały -	100 m x szpule 1.000
97.u.05 ARS6860060/00BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość 60 mm	poliacetal poliester	biały -	100 m x szpule 1.000
97.u.06 ARS6860060/00NA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość 60 mm	poliacetal poliester	czarny -	100 m x szpule 1.000
97.u.15 ARS6860060M00BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość 60 mm	poliacetal poliester	biały -	25 m x szpule 1.000
97.u.20 ARS6860060H00BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość 60 mm	poliacetal poliester	biały -	50 m x szpule 1.000
97.v ARS6860080/00BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość 80 mm	poliacetal poliester	biały -	100 m x szpule 1.000
97.v.06 ARS6860080/00NA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość 80 mm	poliacetal poliester	czarny -	100 m x szpule 1.000
97.w ARS6860080M00BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość 80 mm	poliacetal poliester	biały -	25 m x szpule 1.000
97.x ARS6860080H00BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość 80 mm	poliacetal poliester	biały -	50 m x szpule 1.000




Specjalne ceny brutto na duże ilości:  
zobacz szczegóły  
Łączy się ze:  
ślizgaczami okrągłymi obrotowymi G2  
z poz.97.p.10  
od poz.97.r.10 do poz.97.r.15  
i poz.97.s.10  
i ze ślizgaczami okrągłymi obrotowymi G2  
z agrafką z poz.97.o.07 i 97.o.57  
ślizgaczem początek fali z poz.264.c

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.x.05 ARS6860D60/01BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 10 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	100 m x szpule 400
97.x.07 ARS6860D60H01BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 10 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	50 m x szpule 400
97.x.10 ARS6860D60M01BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 10 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	25 m x szpule 400
97.x.12 ARS6860D80/01BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 10 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	100 m x szpule 400
97.x.14 ARS6860D80H01BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 10 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	50 m x szpule 400
97.x.15 ARS6860D80M01BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 10 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	25 m x szpule 400




Specjalne ceny brutto na duże ilości:  
zobacz szczegóły

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.x.17 ARS6860D60/03BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	100 m x szpule 400
97.x.19 ARS6860D60H03BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	50 m x szpule 400
97.x.20 ARS6860D60M03BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	25 m x szpule 400
97.x.22 ARS6860D80/03BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	100 m x szpule 400
97.x.24 ARS6860D80H03BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	50 m x szpule 400
97.x.25 ARS6860D80M03BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	25 m x szpule 400



Specjalne ceny brutto na duże ilości:  
zobacz szczegóły

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.x.40 ARS6860D80/00BA	Sznur G2 z rdzeniem d 3,7 mm, odległość -P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G2, rdzeń d 4 mm, głowa d 8 mm, wysokość 2,5 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	100 m x szpule 400



Specjalne ceny brutto na duże ilości:  
zobacz szczegóły