

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 030 8382080

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 22-03-2023 09:14:57**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## KATALOG - AR - Akcesoria do zastón



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Systemy efekt FALI

**Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.**


**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.**


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.y.06 ARS686EB53/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, z agrafką, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
		<p>Nie możemy sprzedawać tego artykułu bezpośrednio w Szwajcarii. Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły jest łączalne ze sznurem rdzeniem G3 odległość 60 mm od poz.97.y.60 i ze sznurem rdzeniem G3 odległość 80 mm od poz.97.y.80 . Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.</p>		
97.y.16 ARS686EB10/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, z agrafką, rdzeń d 5,4 mm, d głowy 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
		<p>Nie możemy sprzedawać tego artykułu bezpośrednio w Szwajcarii. Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły jest łączalne ze sznurem rdzeniem G3 odległość 60 mm od poz.97.y.60 i ze sznurem rdzeniem G3 odległość 80 mm od poz.97.y.80 . Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.</p>		
97.y.31 ARS686BB53/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
97.y.32 ARS686BB53/01NA	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	czarny -	110 w woreczku 26.400
		<p>Nie możemy sprzedawać tego artykułu bezpośrednio w Szwajcarii. Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły jest łączalne ze sznurem rdzeniem G3 odległość 60 mm od poz.97.y.60 i ze sznurem rdzeniem G3 odległość 80 mm od poz.97.y.80 . Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.y.46 ARS686BB10/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 5,4 mm, d głowy 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbardwy -	110 w woreczku 26.400
97.y.47 ARS686BB10/01NA	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 5,4 mm, d głowy 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	czarny -	110 w woreczku 26.400
97.y.48 ARS686BB10K0001	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 5,4 mm, d głowy 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbardwy -	10.000 w woreczku 10.000



Nie możemy sprzedawać tego artykułu bezpośrednio w Szwajcarii.  
Specjalne ceny brutto na duże ilości:  
zobacz szczegóły  
jest łączalne ze sznurem rdzeniem G3  
odległość 60 mm od poz.97.y.60  
i ze sznurem rdzeniem G3  
odległość 80 mm od poz.97.y.80 .  
Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.y.60 ARS6860B60/00BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 60 mm	poliester poliacetal	biały -	100 m x szpule 1.000
97.y.61 ARS6860B60/00NA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 60 mm	poliester poliacetal	czarny -	100 m x szpule 1.000
97.y.65 ARS6860B60H00BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 60 mm	poliester poliacetal	biały -	50 m x szpule 1.000
97.y.66 ARS6860B60H00NA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 60 mm	poliester poliacetal	czarny -	50 m x szpule 1.000
97.y.70 ARS6860B60M00BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 60 mm	poliester poliacetal	biały -	25 m x szpule 1.000
97.y.71 ARS6860B60M00NA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 60 mm	poliester poliacetal	czarny -	25 m x szpule 1.000
97.y.80 ARS6860B80/00BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 80 mm	poliester poliacetal	biały -	100 m x szpule 1.000
97.y.81 ARS6860B80/00NA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 80 mm	poliester poliacetal	czarny -	100 m x szpule 1.000
97.y.85 ARS6860B80H00BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 80 mm	poliester poliacetal	biały -	50 m x szpule 1.000
97.y.86 ARS6860B80H00NA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 80 mm	poliester poliacetal	czarny -	50 m x szpule 1.000
97.y.90 ARS6860B80M00BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 80 mm	poliester poliacetal	biały -	25 m x szpule 1.000
97.y.91 ARS6860B80M00NA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 80 mm	poliester poliacetal	czarny -	25 m x szpule 1.000



Specjalne ceny brutto na duże ilości:  
zobacz szczegóły  
Łączy się z:  
Suwakiem z oczkiem podłużnym poz.100.b ,  
ślizgaczami okrągłymi obrotowymi G3  
z poz.97.y.31 i 97.y.46  
i ze ślizgaczami okrągłymi obrotowymi G3  
z agrałką z poz.97.y.06 i 97.y.16 .  
z haczykiem ślimak genova i poz.97.y.50  
ślizgaczem początek fali z poz.264.c  
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.z.05 ARS6860A80/01BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 5,4 mm, głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	100 m x szpule 400
97.z.07 ARS6860A80H01BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 5,4 mm, głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	50 m x szpule 400
97.z.08 ARS6860A80H01NA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 5,4 mm, głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	czarny -	50 m x szpule 400
97.z.09 ARS6860A80M01BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 5,4 mm, głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	25 m x szpule 400
97.z.11 ARS6860A60/01BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 5,4 mm, głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	100 m x szpule 400
97.z.13 ARS6860A60H01BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 5,4 mm, głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	50 m x szpule 400
97.z.14 ARS6860A60H01NA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 5,4 mm, głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	czarny -	50 m x szpule 400
97.z.15 ARS6860A60M01BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 5,4 mm, głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	25 m x szpule 400
		<p>Nie możemy sprzedawać tego artykułu bezpośrednio w Szwajcarii. Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.z.20 ARS6860A60/03BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	100 m x szpule 400
97.z.21 ARS6860A60/03NA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	czarny -	100 m x szpule 400
97.z.23 ARS6860A60H03BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	50 m x szpule 400
97.z.25 ARS6860A60M03BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	25 m x szpule 400
97.z.30 ARS6860A80/03BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	100 m x szpule 400
97.z.31 ARS6860A80/03NA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	czarny -	100 m x szpule 400
97.z.33 ARS6860A80H03BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	50 m x szpule 400
97.z.35 ARS6860A80M03BA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	biały -	25 m x szpule 400
97.z.37 ARS6860A80M03NA	Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3, rdzeń d 3,3 mm, głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny, owinięty w folie ochronną	poliacetal poliester	czarny -	25 m x szpule 400
		<p>Nie możemy sprzedawać tego artykułu bezpośrednio w Szwajcarii. Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły</p>		