

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 17-09-2019 08:53:56

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - AR -

Akcesoria do zaston



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Systemy efekt FALI
- Ślizgacz

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.o.07 ARS686EA53/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, z agrafką, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 5,3 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Jest połączalne ze sznurem z rdzeniem G2 odległość 30 mm z poz.97.t.50 odległość 60 mm od poz.97.u.05 i ze sznurem z rdzeniem odległość 80 mm od poz.97.v Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.</p>		
97.o.57 ARS686EA10/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, z agrafką, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 10 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Jest połączalne ze sznurem z rdzeniem G2 odległość 30 mm z poz.97.t.50 , odległość 60 mm od poz.97.u.05 i ze sznurem z rdzeniem odległość 80 mm od poz.97.v Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.</p>		
97.p.10 ARS686BA53/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 5,3 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Jest połączalne ze sznurem z rdzeniem G2 odległość 30 mm z poz.97.t.50 , odległość 60 mm od poz.97.u.05 i ze sznurem z rdzeniem odległość 80 mm od poz.97.v Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.</p>		
97.r.10 ARS686BA10/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 10 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
97.r.15 ARS686BA10/01CM	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 10 mm, do -U- szyny	poliacetal	chrom matowy -	110 w woreczku 26.400
97.r.20 ARS686BA10/01NA	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 10 mm, do -U- szyny	poliacetal	czarny -	110 w woreczku 26.400
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Jest połączalne ze sznurem z rdzeniem G2 odległość 30 mm z poz.97.t.50 , odległość 60 mm od poz.97.u.05 i ze sznurem z rdzeniem odległość 80 mm od poz.97.v Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.r.35 ARS686BA12/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 12 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbardwy -	110 w woreczku 26.400
97.r.36 ARS686BA12/01NA	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 12 mm, do -U- szyny	poliacetal	czarny -	110 w woreczku 26.400




Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły

Jest połączone ze sznurem z rdzeniem G2

odległość 30 mm z poz.97.t.50 ,
odległość 60 mm od poz.97.u.05
i ze sznurem z rdzeniem
odległość 80 mm od poz.97.v

Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.r.60 ARS686BA12/0501	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 5 mm, d głowy 12 mm, wysokość 20 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbardwy -	110 w woreczku 880




Jest połączone ze sznurem z rdzeniem G2

odległość 30 mm z poz.97.t.50,
odległość 60 mm od poz.97.u.05
i ze sznurem z rdzeniem
odległość 80 mm od poz.97.v

Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.s.10 ARS686BA08/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 4 mm, d głowy 8 mm, wysokość 2,5 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbardwy -	110 w woreczku 26.400
97.s.15 ARS686BA08/01NA	Ślizgacz okrągły obrotowy G2, rdzeń d 4 mm, d głowy 8 mm, wysokość 2,5 mm, do -U- szyny	poliacetal	czarny -	110 w woreczku 26.400



Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły

Jest połączone ze sznurem z rdzeniem G2

odległość 30 mm z poz.97.t.50,
odległość 60 mm od poz.97.u.05
i ze sznurem z rdzeniem
odległość 80 mm od poz.97.v

Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.

Aksesoria do zaston / Ślizgacz / do -U- szyny, bez rolki

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.t ARS686B033/0001	Ślizgacz okrągły, rdzeń d 3,3 mm, do -U- szyny	polietylen	bezbardwy -	100 w woreczku 40.000
97.t.05 ARS686B033/00NA	Ślizgacz okrągły, rdzeń d 3,3 mm, do -U- szyny	polietylen	czarny -	100 w woreczku 40.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
98.a ARS686B000/0001	Ślizgacz okrągły, rdzeń d 5 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)	polietylen	bezbardwy -	500 w pudełku 12.000
98.a.01 ARS686B000/0101	Ślizgacz okrągły, rdzeń d 5 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)	poliacetal	bezbardwy -	500 w pudełku 12.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
98.b ARS686P000/0001	Ślizgacz okrągły wszywany, rdzeń d 4,5 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)	poliamid	bezbardwy -	1.000 w pudełku 10.000

serie da 10 scorrevoli

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
98.c ARS686PA00/0001	Ślizgacz okrągły wszywany, rdzeń d 4,5 mm, do -U- szyny	poliamid	bezbardwy -	500 w woreczku 500

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
98.f ARS686PB00/0001	Ślizgacz Twist wszywany, do zaczeplenia obrotowego, rdzeń kwadrat 5,5 mm, do U-szyny	poliamid	bezbardwy	500 w woreczku 500

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
98.v ARS686C010/0001	Ślizgacz z oczkiem podłużnym, rdzeń 3 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)	poliacetal	bezbardwy -	500 w pudełku 12.000
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
98.v.20 ARS686C010/0101	Ślizgacz z oczkiem podłużnym, rdzeń 3 mm, do -U- szyny (sprzedaż luzem)	poliacetal	bezbardwy -	1.000 w woreczku 20.000 w pudełku
98.v.30 ARS686C010/01NA	Ślizgacz z oczkiem podłużnym, rdzeń 3 mm, do -U- szyny (sprzedaż luzem)	poliacetal	czarny -	1.000 w woreczku 20.000 w pudełku
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
98.x.20 ARS686C056/0001	Ślizgacz okrągły, rdzeń d 3,2 mm, d głowy 5,6 mm, do -U- szyny (w seriach od 5 sztuk)	poliacetal	bezbardwy	1.000 w pudełku 24.000

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
99.a ARS686C000/0001	Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 3 mm, do -U- szyny (w seriach od 20 sztuk)	poliacetal	bezbardwy -	1.000 w pudełku 24.000
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Każdy pojedynczy suwak umieszczony w aluminiowej szynie z wejściem szerokości 3,8 mm jest w stanie utrzymać bez złamania się lub wypadnięcia z szyny, obciążenie prostopadłe do szyny, jednocześnie, maksymalnie 20 kg		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
99.a.01 ARS686N000/0001	Suwak z oczkiem podłużnym, z połączeniem zatraskowym, do -U- szyny z wejściem 3,6 mm	poliacetal	bezbardwy -	1.000 w woreczku 40.000
99.a.05 ARS686N000/00NF	Suwak z oczkiem podłużnym, z połączeniem zatraskowym, do -U- szyny z wejściem 3,6 mm	poliacetal	czarny -	1.000 w woreczku 40.000
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Wytrzymuje ciężar ciągły do 10 kg		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
99.a.10 ARS686NA00/0001	Suwak z oczkiem podłużnym, z połączeniem zatrzaskowym, do -U- szyny z wejściem szerokim od 5,6 mm do 6,4 mm	poliacetal	bezbardwy -	500 w woreczku 30.000




Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Wytrzymuje ciężar ciągły do 3 kg

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
100.a ARS686DBP0/0001	Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 4 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)	polietylen	bezbardwy -	500 w pudełku 12.000
100.b ARS686DPO0/0001	Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 4 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)	poliacetal	bezbardwy -	500 w pudełku 12.000
100.c ARS686D00C/0002	=Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 4 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)=	poliwęglan	przezroczysty -	500 w pudełku 12.000




Specjalne ceny brutto na duże ilości
i = : zobacz szczegóły
artykuł ARS686DPO0/0001 (poz 100.b)
jest łączalne ze sznurem rdzeniem G3
odległość 60 mm od poz.97.y.60
i ze sznurem rdzeniem G3
odległość 80 mm od poz.97.y.80 .

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
100.h ARS686DBP5/0001	Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 4 mm, do -U- szyny (w seriach od 5 sztuk)	polietylen	bezbardwy -	500 w pudełku 12.000
100.i ARS686DBP5/00NA	Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 4 mm, do -U- szyny (w seriach od 5 sztuk)	polietylen	czarny -	500 w pudełku 12.000



Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
102.a ARS686FBP0/0001	Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 5 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)	polietylen	bezbardwy -	500 w pudełku 12.000
102.b ARS686FPO0/0001	Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 5 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)	poliacetal	bezbardwy -	500 w pudełku 12.000
102.f ARS686FBP0/00NA	Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 5 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)	polietylen	czarny -	500 w pudełku 12.000



Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
103.a ARS686G000/0001	Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 6 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)	poliacetal	bezbardwy -	500 w pudełku 12.000
103.f ARS686G000/00NA	=Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 6 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)=	poliacetal	czarny -	500 w pudełku 12.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
104.a ARS686H000/0001	Suwak z oczkiem poprzecznym, rdzeń 5 mm, do -U- szyny	polietylen	bezbardwy -	1.000 w woreczku 45.000

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
104.b.01 ARS686L100/0001	Ślizgacz z oczkiem podłużnym, rdzeń 5,5 mm, asymetryczny, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)	poliacetal	bezbardwy	500 w pudełku 12.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
104.c ARS686M000/0001	Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 4,8 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)	poliacetal	bezbardwy -	500 w pudełku 12.000
104.g ARS686M000/00CM	=Suwak z oczkiem podłużnym, rdzeń 4,8 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk)=	poliacetal	chrom matowy -	500 w pudełku 12.000


Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
104.o ARS686JB00/0001	Hamulec do suwaków	poliacetal	bezbardwy -	100 w woreczku 100

Artykuł nie jest produkowany przez atp

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
97.y.06 ARS686EB53/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, z agrafką, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
		Nie możemy sprzedawać tego artykułu bezpośrednio w Szwajcarii. Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły jest łączalne ze sznurem rdzeniem G3 odległość 60 mm od poz.97.y.60 i ze sznurem rdzeniem G3 odległość 80 mm od poz.97.y.80 . Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.		
97.y.16 ARS686EB10/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, z agrafką, rdzeń d 5,4 mm, d głowy 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
		Nie możemy sprzedawać tego artykułu bezpośrednio w Szwajcarii. Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły jest łączalne ze sznurem rdzeniem G3 odległość 60 mm od poz.97.y.60 i ze sznurem rdzeniem G3 odległość 80 mm od poz.97.y.80 . Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.		
97.y.31 ARS686BB53/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbarny -	110 w woreczku 26.400
97.y.32 ARS686BB53/01NA	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 3,3 mm, d głowy 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	czarny -	110 w woreczku 26.400
		Nie możemy sprzedawać tego artykułu bezpośrednio w Szwajcarii. Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły jest łączalne ze sznurem rdzeniem G3 odległość 60 mm od poz.97.y.60 i ze sznurem rdzeniem G3 odległość 80 mm od poz.97.y.80 . Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie
97.y.46 ARS686BB10/0101	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 5,4 mm, d głowy 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbardwy -	110 w woreczku 26.400
97.y.47 ARS686BB10/01NA	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 5,4 mm, d głowy 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	czarny -	110 w woreczku 26.400
97.y.48 ARS686BB10K0001	Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 5,4 mm, d głowy 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny	poliacetal	bezbardwy -	10.000 w woreczku 10.000



Nie możemy sprzedawać tego artykułu bezpośrednio w Szwajcarii.
 Specjalne ceny brutto na duże ilości:
 zobacz szczegóły
 jest połączone ze sznurem rdzeniem G3
 odległość 60 mm od poz.97.y.60
 i ze sznurem rdzeniem G3
 odległość 80 mm od poz.97.y.80 .
 Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.