

Índice (por ordem de aparecimento no catálogo)

- Sistemas para efeito de ONDA

Ordem mínima= 1 saco/pacote

As medidas e os pesos indicados no catálogo são nominais.

As descrições de igual (==) são versões especiais sem disponibilidade imediata de estoque.

Descartar até um 1% é para ser considerada normal.

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
97.y.06 ARS686EB53/0101	Corrediça arredondada rotativa G3, com alfinete, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, altura 2 mm, para trilho -U-	poliacetálica	neutro -	110 x sacola 26.400
		<p>Não se pode vender na Suíça. Preços brutos especiais para grandes quantidades: ver aprofundamento Pode ser combinado com corda G3 com pino com espaçamento 60 mm da pos.97.y.60 e com espaçamento 80 mm da pos.97.y.80 Para calcular a quantidade de corrediça para combinar com corda com pino, use o excel planilha "calculator"abaixo.</p>		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
97.y.16 ARS686EB10/0101	Corrediça arredondada rotativa G3, com alfinete, núcleo d 5,4 mm, cabeça d 10 mm, altura 2 mm, para trilho -U-	poliacetálica	neutro -	110 x sacola 26.400
		<p>Não se pode vender na Suíça. Preços brutos especiais para grandes quantidades: ver aprofundamento Pode ser combinado com corda G3 com pino com espaçamento 60 mm da pos.97.y.60 e com espaçamento 80 mm da pos.97.y.80 Para calcular a quantidade de corrediça para combinar com corda com pino, use o excel planilha "calculator"abaixo.</p>		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
97.y.31 ARS686BB53/0101	Corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, altura 2 mm, para trilho -U-	poliacetálica	neutro -	110 x sacola 26.400
97.y.32 ARS686BB53/01NA	Corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, altura 2 mm, para trilho -U-	poliacetálica	preto -	110 x sacola 26.400
		<p>Não se pode vender na Suíça. Preços brutos especiais para grandes quantidades: ver aprofundamento Pode ser combinado com corda G3 com pino com espaçamento 60 mm da pos.97.y.60 e com espaçamento 80 mm da pos.97.y.80 Para calcular a quantidade de corrediça para combinar com corda com pino, use o excel planilha "calculator"abaixo.</p>		


Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
97.y.46 ARS686BB10/0101	Corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 5,4 mm, cabeça d 10 mm, altura 2 mm, para trilho -U-	poliacetálica	neutro -	110 x sacola 26.400
97.y.47 ARS686BB10/01NA	Corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 5,4 mm, cabeça d 10 mm, altura 2 mm, para trilho -U-	poliacetálica	preto -	110 x sacola 26.400
97.y.48 ARS686BB10K0001	Corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 5,4 mm, cabeça d 10 mm, altura 2 mm, para trilho -U-	poliacetálica	neutro -	10.000 x sacola 10.000
		<p>Não se pode vender na Suíça Preços brutos especiais para grandes quantidades: ver aprofundamento Pode ser combinado com corda G3 com pino com espaçamento 60 mm da pos.97.y.60 e com espaçamento 80 mm da pos.97.y.80 Para calcular a quantidade de corrediça para combinar com corda com pino, use o excel planilha "calculator"abaixo.</p>		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
97.y.60 ARS6860B60/00BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento 60 mm	poliéster poliacetálica	branco -	100 m x bobina 1.000
97.y.61 ARS6860B60/00NA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento 60 mm	poliéster poliacetálica	preto -	100 m x bobina 1.000
97.y.65 ARS6860B60H00BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento 60 mm	poliéster poliacetálica	branco -	50 m x bobina 1.000
97.y.66 ARS6860B60H00NA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento 60 mm	poliéster poliacetálica	preto -	50 m x bobina 1.000
97.y.70 ARS6860B60M00BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento 60 mm	poliéster poliacetálica	branco -	25 m x bobina 1.000
97.y.80 ARS6860B80/00BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento 80 mm	poliéster poliacetálica	branco -	100 m x bobina 1.000
97.y.81 ARS6860B80/00NA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento 80 mm	poliéster poliacetálica	preto -	100 m x bobina 1.000
97.y.85 ARS6860B80H00BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento 80 mm	poliéster poliacetálica	branco -	50 m x bobina 1.000
97.y.86 ARS6860B80H00NA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento 80 mm	poliéster poliacetálica	preto -	50 m x bobina 1.000
97.y.90 ARS6860B80M00BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento 80 mm	poliéster poliacetálica	branco -	25 m x bobina 1.000
97.y.91 ARS6860B80M00NA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento 80 mm	poliéster poliacetálica	preto -	25 m x bobina 1.000

Não se pode vender na Suíça.
Preços brutos especiais para grandes quantidades: ver aprofundamento
Pode ser combinado com:
Corrediça com ilhó longitudinal a pos. [100.b](#),
corrediça arredondada rotativa G3 a pos. [97.y.31](#) e [97.y.46](#)
corrediça arredondada rotativa G3 com alfinete a pos. [97.y.06](#) e [97.y.16](#) .
gancho saliente genova a pos. [97.y.50](#)
corrediça começo onda a pos. [264.c](#)
Para saber mais, clique [aqui](#)

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
97.z.05 ARS6860A80/01BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 80 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 5,4 mm, cabeça d 10 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	100 m x bobina 400
97.z.07 ARS6860A80H01BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 80 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 5,4 mm, cabeça d 10 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	50 m x bobina 400
97.z.08 ARS6860A80H01NA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 80 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 5,4 mm, cabeça d 10 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	preto -	50 m x bobina 400
97.z.09 ARS6860A80M01BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 80 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 5,4 mm, cabeça d 10 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	25 m x bobina 400
97.z.11 ARS6860A60/01BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 60 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 5,4 mm, cabeça d 10 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	100 m x bobina 400
97.z.13 ARS6860A60H01BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 60 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 5,4 mm, cabeça d 10 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	50 m x bobina 400
97.z.14 ARS6860A60H01NA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 60 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 5,4 mm, cabeça d 10 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	preto -	50 m x bobina 400
97.z.15 ARS6860A60M01BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 60 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 5,4 mm, cabeça d 10 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	25 m x bobina 400
		<p>Não se pode vender na Suíça. Preços brutos especiais Preços brutos especiais: para grandes quantidades: ver aprofundamento</p>		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
97.z.20 ARS6860A60/03BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 60 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	100 m x bobina 400
97.z.21 ARS6860A60/03NA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 60 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	preto -	100 m x bobina 400
97.z.23 ARS6860A60H03BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 60 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	50 m x bobina 400
97.z.25 ARS6860A60M03BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 60 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	25 m x bobina 400
97.z.30 ARS6860A80/03BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 80 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	100 m x bobina 400
97.z.31 ARS6860A80/03NA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 80 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	preto -	100 m x bobina 400
97.z.33 ARS6860A80H03BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 80 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	50 m x bobina 400
97.z.35 ARS6860A80M03BA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 80 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	25 m x bobina 400
97.z.37 ARS6860A80M03NA	Corda G3 com pino d 2,0 mm, com espaçamento -P- 80 mm montado com corrediça arredondada rotativa G3, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, altura 2 mm, para trilho -U-, envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	preto -	25 m x bobina 400



Não se pode vender na Suíça.
Preços brutos especiais
Preços brutos especiais:
para grandes quantidades:
ver aprofundamento